



Liste d'articles

- 1.800.101 Paire sondes de température PT 500, 4 conducteurs tête synthétique, Ø 6 mm, sonde 84 mm
- 1.800.102 Paire sondes de température PT 500, 4 conducteurs tête synthétique, Ø 6 mm, sonde 134 mm
- 1.800.103 Paire sondes de température PT 500, 4 conducteurs tête synthétique, Ø 6 mm, sonde 174 mm

- 1.800.111 Paire sondes de température PT 500, 4 conducteurs tête alu, Ø 6 mm, sonde 84 mm
- 1.800.112 Paire sondes de température PT 500, 4 conducteurs tête alu, Ø 6 mm, sonde 134 mm
- 1.800.113 Paire sondes de température PT 500, 4 conducteurs tête alu, Ø 6 mm, sonde 174 mm

- 1.800.131 WTH à visser avec tête de raccordement, PT 500, capteur MID à 4 fils, G 3/4", Ø 6 mm, EL 133 m
- 1.800.132 WTH à visser avec tête de raccordement, PT 500, capteur MID à 4 fils, G 3/4", Ø 6 mm, EL 183 m
- 1.800.133 WTH à visser avec tête de raccordement, PT 500, capteur MID à 4 fils, G 3/4", Ø 6 mm, EL 233 m
- 1.800.134 WTH à visser avec tête de raccordement, PT 500, capteur MID à 4 fils, G 3/4", Ø 6 mm, EL 283 m
- 1.800.135 WTH à visser avec tête de raccordement, PT 500, capteur MID à 4 fils, G 3/4", Ø 6 mm, EL 333 m
- 1.800.136 WTH à visser avec tête de raccordement, PT 500, capteur MID à 4 fils, G 3/4", Ø 6 mm, EL 383 m
- 1.800.137 WTH à visser avec tête de raccordement, PT 500, capteur MID à 4 fils, G 3/4", Ø 6 mm, EL 363 m

Avis

- Recommandation du câble :
 Protégé sur place
 U72M 1x4x0,6mm²
 U72M 1x4x0,8mm²

Index / modification		Date	Nom	Entreprise	Description		
A	Adaptation des couleurs de câble	25.04.2025	ftd	NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Supercal 5 Sonde de température à 4 conducteurs	Dessinateur:	Date:
			HIA			15.06.2022	
			Dessin numéro:			B	
						Z4-220615B03-F	